

```

<?php
/*
 * mailsript.php versenden über SMTP mit Spamschutz gegen Bots
 * Version vom 16.10.2021
 *
 * Erfolgreich getestet mit: PHPMailer Version: 6.5.0
 */

// PHPMailer einbinden
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

require "PHPMailer-master/src/Exception.php";
require "PHPMailer-master/src/PHPMailer.php";
require "PHPMailer-master/src/SMTP.php";

// Danke und Fehlerseite
$dankeSeite = "danke.html"; // Danke - Seite, die Mail wurde erfolgreich versandt.
$fehlerSeite = "fehler.html"; // Fehler - Seite, falls die Mail nicht versandt werden konnte.

// Betreff
// Jede E-Mail benötigt einen Betreff, da jedoch im Formular kein
// entsprechendes Feld gesetzt wurde, wird ein fester Betreff hinzugefügt.
$betreffEmail = "Neue Email von der Website";

// Datum in das deutsche Format setzen
list($jahr, $monat, $tag) = explode("-", $_POST["datum"]);
$datumausgabe = "$tag.$monat.$jahr";

// Wurden POST-Daten gesendet?
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
{ if (isset($_POST["field"])) {

// Zeitzone und das aktuelle Datum setzen
date_default_timezone_set("Europe/Berlin");
$datum = date("d.m.Y H:i");

// HTML-Tags entfernen
$_POST = array_map('strip_tags', $_POST);

// Inhalt der E-Mail setzen
$contentEmail = "Gesendet am: $datum Uhr
Name: " . $_POST["name"] . "
Email: " . $_POST["email"] . "
Telefon: " . $_POST["phone"] . "
Nachricht: " . $_POST["message"] . "
Auswahl: " . $_POST["select"] . "
Datum: " . $_POST["date"] . "
Zeit: " . $_POST["time"] . "
";

// Instanz und Zeichenkodierung setzen
$mail = new PHPMailer();

```

```
$mail->CharSet = "UTF-8";

// Servereinstellungen
$mail->isSMTP(); // Senden mit SMTP
$mail->Host = "██████████.██████████.server.com"; // Postausgangsserver (SMTP)
$mail->SMTPAuth = true; // SMTP-Authentifizierung aktivieren

$mail->Username = "██████████"; // SMTP Benutzername
$mail->Password = "██████████"; // SMTP Passwort
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS; // Implizite TLS-Verschlüsselung aktivieren
$mail->Port = 465; // Port - Postausgangsserver (SMTP)

// Absender und Empfänger
$mail->setFrom("██████████@dao-thaiwellness.de", "██████████"); // Absender
$mail->addAddress("mail@dao-thaiwellness.de", "Dao Lukas"); // Empfänger

// Betreff und Body setzen
$mail->Subject = $betreffEmail;
$mail->Body = $inhaltEmail;

// E-Mail versenden
if ($mail->Send()) {
    header("Location: " . $dankeSeite);
}
else {
    header("Location: " . $fehlerSeite);
}
}
}
?>
```